

Centurion Face Screen Product Codes: S580, S590(AEA), S591, S592, S592(AEA), S593, S595, S598, S603, S605, S613, S615, S760, S910(AEA), S911, S912

Centurion Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125 & Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets

VEIDO APSAUGA PRAMONEJE

Standartai ir žymėjimai

Asmeniniu akiu apsaugos priemoniu žymėjimu paaiškinimai

EN 166 1	Optine klase
EN 166 F	Žemos energijos smugis
EN 166 B	Vidutines energijos smugis
EN 166 T	Atsparumas didelio greičio dalelėms aukštoje temperaturoje
EN 166 9	Nepilnima ištirpę metalai ir atsparumas karštu skysčiu skvarbai
EN 166 3	Apsauga nuo skysčiu lašu/purslu
EN 166 8	Apsauga nuo elektros lanku esant trumpam sujungimui
EN 169 3	Asmenines akiu apsaugos filtrai, naudojami suvirinimo ar panašioms operacijoms atlikti, užtamsinimo Nr. 3
EN 169 5	Sunkių metalų suvirinimas ir litavimas. Suvirinimas flusais (lengvi lydiniai). Pjovimas deguonimi. Užtamsinimo Nr.5
EN 170 2-1, 2	Naudojimui vietose, kur vyrauja ultravioleto radiacija, kai bangos ilgis yra trumpesnis negu 313nm ir kur nera akinamojo poveikio. Tas pats ir su UVC bei su daugeliu UVB grupiu. Žemo spaudimo gyvsidabrio lempos bei germicidines lempos.
EN 171 4-5	Filtrai apsaugai nuo infraraudonuju spinduliu. Tipines paskirtys, kai šaltiniu temperatūra nesiekia 1390°C
EN 1731 S	Mechaninis atsparumas
EN 175 S	Padidintas patvarumas

Naudotojas turi paaisyti, kad linzes ir laikiklio žymėjimai turi buti suderinti. Laikikliai, pažymeti B žyma yra derinami su linzėmis, kurios pažymetos 'B' or 'F' (F esant žemesniam smugio lygiui).

Akiu apsauga nuo didelio greičio daleliu, kuri yra devima ant standartiniu optiniu akiniu gali praleisti smugi, tuo budu sukeldama pavojų devetojui.

Pastaba: Jei reikalinga apsauga nuo didelio greičio daleliu kritinose temperaturose (-5°C or +55°C), pasirinkta akiu apsaugos priemonė turi buti pažymeta 'T' po smugi apibreziančios raideles (taip kaip FT, BT ar AT). Jei nera žymos with 'T', tuomet priemonė turi buti naudojama tik kambario temperaturoje.

Naudojimas ir priežiūra

Nubraižyti ar pažeisti akiniai turi buti pakeisti. Medžiagos, kurios liečiasi prie devinčiojo akiu apsaugos priemonės odos, retais atvejais gali sukelti alergines reakcijas tik ypac jautriems individams.

Valyti ir dezinfekuoti šiltu tekančiu vandeniu (nežinoma, kad turetu devetojui nepalankiu pasekmiu) ir minkštu skudureliu nušluostyti, išvengiant nubraižymo. Prieš naudojant patikrinti, ar visos priemonės dalys yra veiklios ir nepažeistos. Sandeliuoti ir transportuoti originaliose pakuotese (tarp 0°C - +30°C) galima iki penkiu metu, saugant nuo tiesioginiu saules spinduliu. Gaminiai turi ir naudojimo laiką iki penkiu metu.

Suvirinimo skydelis, tvirtinamas prie Centurion šalmo

EN 175:1997 (S903N/S903NCE)

Pakeliamas trumpo pagrindo suvirinimo skydelis su pritaikytu pakeliamu fiksuojamu dideliu langeliu linzei suteikia veidui ir akims apsaugą nuo žalingu ultravioletiniu ir ultraraudonuju spinduliu, kurie atsiranda suvirinimo procese.

Linziu pakeitimas: atfiksuoti fiksatore, pakeisti linzes, atitinkamai, kad apsaugine linze butu viršuje, užfiksuoti fiksatore.

SVARBU: patikrinti suvirinimo skydeli, kad butu pritaikytos tinkamo užtamsinimo linzes. Remodenduojamus užtamsinimus galima sutikrinti pagal DIN 4647/1 – BS 679. Pastiprinti mineraliniai filtrai linzese gali buti naudojami sujungti su tinkamomis galinėmis linzėmis.

Miškininku tinklinis skydelis EN 1731:1997 (S59/S59CE)

Skirtas apsaugoti devetojo akis ir veidą pramoniniame ir nepramoniniame naudojime nuo mechaniniu pavojų. Neapsaugo nuo ištirpusio metalo purslu, karštu skysčiu, IR, UV ir elektros poveikio.

Akiu apsaugos skydeliai, tvirtinami prie šalmo (EN 166:2001)

Aukščiau pamineti visi Centurion'o veido skydeliai yra sukurti ir patvirtinti kaip tinkami naudoti su Centurion S54(V/B/CE) ir S57(CV/CEAEA) tipo laikikliais ir S89(CAEA). Jei yra skirti apsaugoti veidą nuo ivairiausių pavojų galimu dirbant pramonėje.

Instrukcijos

Naujos linzes pritvirtinimas prie laikiklio: uždekite linzes kraštuose esančias skylutes ant laikiklio kraštuose esančiu kilpeliu. Italpinkite linzę i skydelio kilpeles. Lengvai pakreipkite linzę virš laikiklio centrinės kilpeles kol atsiras pačiame skylutes centre. Isitikinkite, kad visos kilpeles yra pranertos per skydelio skylutes. Linzes nuemimas: Paspauskite linzes viduri pakreipiant i šoną kad nusilmtu linze nuo skydelio/akiniu/smakro apsaugos (S91C).

EC tipo patikra: BSI Product Services, Maylands Aveniu, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, Jungtine Karalyste (Notifikuota istaiga Nr. 0086)

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thefford, Norfolk, IP24 1HZ, England.

Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: +44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk