

Product Codes: S01, S03, S04, S05, S07, S08, S09,  
S10, S12, S13, S14, S16, S17, S19, S22, S24

#### INDUSTRIELLE SCHUTZHELME NORMEN UND KENNZEICHNUNG

EN 397:1995  
EN 812:1997  
LD  
-30°C & -40°C

MM  
440V a.c. & 1000V a.c.

F  
-40°C & 1000V a.c.  
S08/S09

Alle Helme sind bis +50°C leistungsfähig.

Anwendbare Normen siehe Etikett im Helm.

Industrielle Schutzhelme  
Industrielle Anstoßkappe  
Seitenverformung  
Leistungsfähigkeit bei niedrigen  
Temperaturen  
Geschmolzenes Metall  
Elektrische Isolierung  
Flammbeständig  
(Derzeit nicht von EN 397:1995 erfasst)  
ANSI Z89.1-2003 Type 1, Class E

#### HINWEIS FÜR DEN BENUTZER

Das Produkt ist so konzipiert, dass es die Energie eines Schläges durch die teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurtes absorbiert. Eine solche Beschädigung ist u. U. nicht sichtbar, dennoch sollte jedes Produkt, das einem schweren Stoß ausgesetzt war, ersetzt werden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Originalbauteile modifizieren oder entfernen. Keine Produkte verändern, um Aufsätze jeglicher Art anzubringen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Farben, Lösungs-, Klebstoffe oder selbstklebende Etikette nur gemäß Centurion-Anweisungen auftragen. Produkte können durch bestimmte Chemikalien beeinträchtigt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

#### ANPASSEN UND REGULIEREN

Die Produkte bieten nur angemessenen Schutz, wenn sie an die Kopfgroße des Benutzers angepasst bzw. eingestellt werden. Das Band hinten am Produkt regulieren, bis der Helm sicher sitzt.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Mit warmem Leitungswasser (keine negative Wirkung auf den Träger bekannt) und einem weichen Tuch reinigen und desinfizieren. Dabei Kratzen vermeiden. Im Handel erhältliche Lösungsmittel oder organische Verbindungen werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche aufweichen und Spannungen abbauen können. Hiernit verbindet sich ein Verlust physischer Eigenschaften. Bei der Herstellung verwendete Stoffe, die mit der Haut des Trägers in Verbindung kommen, könnten bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Täglich prüfen, ob alle Helmenteile einsatzbereit und unbeschädigt sind. In der geschlossenen Originalverpackung bis zu fünf Jahre lagern und transportieren (bei 0°C – +30°C), dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Das Produkt hat eine Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren. Das Herstellungsdatum ist von innen des Helms gepresst (viertel/Jahr).

#### SCHUTZHELM MIT GESICHTSSCHUTZ

Verkratzte oder beschädigte Schutzbrillen müssen ausgetauscht werden. DER ERWEITERTE GESICHTSSCHUTZ IST EIN INTEGRALER BESTANDTEIL DES DESIGNS – DER HELM DARF NUR MIT ANGEBRACHEM GESICHTSSCHUTZ GETRAGEN WERDEN. Der Vision Visor (S578) entspricht EN 166:2001 1 Klasse B (Aufprall mit mittlerer Energie). Zugelassen gemäß ANSI Z89.1-2003 Typ 1 Klasse C und Z87.1-1989. Die graue Vision Schutzbrille (S578SE) erreicht in Übereinstimmung der EN 166:2001 1 (optische Klasse) F (Niedrig Widerstandsfähigkeit), EN 172 (Blendschutz-Filter für industriellen Gebrauch) 5-3,1. Ein Stoß kann durch den Augenschutz übertragen werden und dadurch Brillenträger gefährden. Der erweiterte Gesichtsschutz ist bei Zimmer-temperatur (+10°C – +25°C) gegen Hochgeschwindigkeitsteilen wirksam.

#### INDUSTRIELLE ANSTOßKAPPEN

Anstoßkappen sind zu empfehlen, wenn eine hohe Stoßfestigkeit nicht unbedingt erforderlich ist. Anstoßkappen sind leicht und schützen vor harten, unbeweglichen Objekten, die zu Risswunden oder oberflächlichen Verletzungen führen können.

#### HELM- UND KAPPENZUBEHÖR

Ersatzgurt (ausgenommen für S12), Kinnriemen, Ohrenschild, Schweißband und erweiterter Gesichtsschutz sind zusammen mit einer Gebrauchsanleitung von Centurion erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung.

#### S08/S09 CONCEPT BELÜFTUNGSVERSCHLÜBE



Erst hängen, dann  
in die seitlichen  
Öffnungen  
einsetzen

#### S08/S09 CONCEPT NAMENSCHILD HALTERUNG RÜCKWÄRTIGE ANSICHT

