

Product Codes: S01, S03, S04, S05, S07, S08, S09,  
S10, S12, S13, S14, S16, S17, S19, S22, S24

## PRAMONINIS APSAUGINIS ŠALMAS

### STANDARTAI IR YMEJIMAI

Ymejimas esantis šalmo viduje:

EN 397:1995  
EN 812: 1997  
LD  
-30°C & -40°C  
MM  
440V a.c. & 1000V a.c.  
F  
-40°C ir 1000V a.c.  
S08/S09  
galima naudoti iki +50°C

Pramoninis apsauginis šalmas  
Pramonine apsaugine kepurelė  
Šoninis deformavimas  
Labai žema temperatūra:  
Ištirpusio metalo pūslai  
Elektrinė izoliacija  
Atsparumas ugniai  
EN 397:1995 Visus šalmus  
ANSI Z89.1-2003 Tipas 1, Klase E

### NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Ši priemonė yra skirta energijos absorbuvimui dėl smūgio ar pažeidimo į kriauklę ar itvarus bet kuriuo atveju esant priemonės mechaniniam pažeidimui, ji turėtų būti pakeista nauja. Nepermodeliuokite ir neišimkite originalių priemonės dalių, išskyrus tas, kurias pataria gamintojas.

Priemonė ir jos priedai nėra tinkami kitiems panaudojimo tikslams, išskyrus tuos, kuriuos nurodo gamintojas. Netepkite jos dažais, skiedikliais, klijais ar savaiminio lipnumo lipdukais, išskyrus nurodytus Centurion instrukcijose. Jokia priemonė netinka slyčiui su chemikalais. Papildomos informacijos teiraukitės gamintojo.

### DYDIO NUSTATYMAS IR PRITAIKYMAS

Tinkamai apsaugai priemonė turi būti sureguliuota tiksliai pagal priemonės naudotojo galvos apimtį. Todėl reikia atitinkamai sureguliuoti galvą juosiančiai juostai pagal tinkamą dydį.

### NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

Valyti ir dezinfekuoti su šiltu tekančiu vandeniu (nepastebėta jokių nepageidaujamų pasekmių devotojui) ir minkštu audiniu, saugant paviršiu nuo nubrėžimų. Buitines valymo priemones bei organinius tirpiklius nerekomenduotini, kadangi jie gali pakeisti priemonės fizines savybes. Medžiagos, kurios naudojami šiuose priemonių gamyboje bei liečiasi su naudotojo oda, gali sukelti naudotojo alergines reakcijas. Kasdien patikrinkite, ar visos dalys yra tvarkingos ir nepažeistos. Laikykite ir transportuokite originaliose pakuotėse (tarp 0°C ir +30°C) iki penkių metų, vengiant tiesioginių saulės spindulių. Priemonė turi penkių metų naudojimo garantiją. Pagaminimo data išpausta šalme (ketvirtis/metal).

### ŠALMO SKYDELIS

Subraižyti ar pažeisti skydeliai turi būti pakeisti. Skydelis prie šalmo yra integruojama dalis ir galima naudoti tik tinkančius tam šalmui skydelius. Vision Skydelis (S578) atitinka EN166:2001 1 (optines klases) reikalavimus, B (vidutinio atsparumo smūgiams). Atitinka ANSI Z89.1-2003 1 tipo, C klases ir ANSI Z87.1-1989 reikalavimus. Vision Grey Skydelis (S578SE) atitinka EN166:2001 1 (optines klases) reikalavimus, F (mažas energijos poveikis). EN 172 (filtrai nuo saulės šviesos pramoniniame naudojimui) 5-3.1. Akiai apsauga yra tinkama naudoti virš optinio akinio gali praleisti dideles jėgos smūgius, sukeldama pavojų naudotojui. Skydelis tinkamas naudoti apsaugai nuo didelio greičio dalelių kambario temperatūroje (+10°C to +25°C).

### PRAMONINES APSAUGINES KEPURELES NUO SMUGIŲ

Naudokite kepureles tais atvejais, kai apsauga nuo smūgių nėra esmine. Jos apsaugo nuo lengvų smūgių, kurie gali sukelti tik lengvus paviršinius pažeidimus.

### ŠALMU IR APSAUGINIŲ KEPURELIŲ DALYS IR PRIEDAI

Keičiamos dalys (išskyrus S12), pasmakres dirželiai, ausinės, prakaiti sugeriaėios juosteles ir skydeliai yra galimi ir uždakomi Centurion su naudojimo ir tinkamumo instrukcijomis. Informacijos kreipkitės i Centurion prekybos atstovus.

