

Product Codes: S01, S03, S04, S05, S07, S08, S09,
S10, S12, S13, S14, S16, S17, S19, S22, S24

HUVUDSKYDD FÖR INDUSTRI STANDARDER OCH MÄRKNINGAR

Se etiketten inuti hjälmen för information om gällande standarder

EN 397:1995	Industrihjälm
EN 812:1997	Stötskyddsmössor (industri)
LD	Sidvis formförskjutning
-30°C och -40°C	Prestanda vid låg temperatur
MM	Gjutmetall
440V a.c. och 1000V a.c.	Elektrisk isolering
F	Flamhärdig
-40°C och 1000V a.c.	(För närvarande utanför omfåttningen av EN 397:1995)
S08/S09	ANSI Z89.1-2003 typ 1 klass E

Alla hjälm ger fullgott skydd upp till +50°C.

RÅD TILL ANVÄNDARE

Denna produkt har konstruerats så att den absorberar kraften från ett slag genom att skalet eller inredningen delvis förstörs eller skadas. Även om skadan inte är uppenbar ska alla produkter som tros ha utsatts för en hård stöt ersättas. Du får inte modifiera eller avlägsna någon av produktens originaldelar, såvida detta inte rekommenderas av tillverkaren. Produkterna bör inte anpassas i syfte att montera tillbehör på annat sätt än vad som rekommenderas av tillverkaren. Stryk inte på färg, lösningsmedel eller lim och sätt inte heller självhäftande etiketter på hjälmen, förutom i enlighet med anvisningar från Centurion. Produkterna kan skadas av vissa kemikalier. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.

MONTERING OCH JUSTERING

För att kunna ge tillräckligt skydd måste hjälmen passa användarens huvudstorlek eller justeras så att den passar. Justera hjälmen så att den sitter säkert och bekvämt med hjälp av huvudbandet som sitter på den bakre delen av hjälmen.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

Rengör och desinficera med varmt kranvatten (bevisat att inte påverka användaren negativt) och en mjuk trasa. Var försiktig så att du inte repar hjälmen. Rengöring med kommersiella lösningsmedel eller organiska föreningar rekommenderas inte eftersom dessa kan orsaka ytuppmjukning och spänningsavlastning med förlust av fysiska egenskaper som följd. Material som används vid tillverkningen av dessa produkter, som kommer i kontakt med användarens hud, kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer. Kontrollera dagligen att alla delar fungerar och inte är skadade. Förvara och transportera i slutna originalförpackning (mellan 0°C och +30°C) i upp till fem år. Undvik direkt solljus. Produkten har en brukbar livslängd på upp till fem år. Tillverkningsdatum återfinns i hjälmens skärm.

VISION INDUSTRIHJÄLM

Reparade eller skadade ögonskydd måste bytas ut. ÖGONSKYDDET ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV HJÄLMENS DESIGN OCH HJÄLMEN BÖR DÄRFÖR ENDAST ANVÄNDAS MED ÖGONSKYDDET PÅ PLATS. Ögonskyddet Vision (S578) uppfyller kraven i EN 166:2001 1 (optiska kategorin) B (medelkraftig stöt). Godkänt enligt ANSI Z89.1-2003 typ 1 klass C och ANSI Z87.1-1989. Det grå Vision visiret (S578SE) uppfyller kraven för EN 166:2001 1 (optisk klass) F (låg mekanisk hållbarhet), EN 172 (Solljus filter för industriellt användande) 5-3,1. Ögonskydd mot flygande partiklar som bärs över vanliga glasögon kan överföra kraft från stötar och därmed orsaka fara för användaren. Ögonskyddet är lämpligt för skydd mot flygande partiklar vid rumstemperatur (+10°C till +25°C).

STÖTSKYDDSMÖSSOR

Använd stötskyddsmössor när skydd mot kraftiga stötar inte är nödvändigt. Stötskyddsmössor ger ett lättviktskydd mot hårda, stationära föremål som kan orsaka skärsår eller ytliga skador.

TILLBEHÖR TILL HJÄLM OCH STÖTSKYDDSMÖSSA

Extra seldon (exklusive S12), hakremmar, öronskydd, svettremmar och ögonskydd kan köpas från Centurion (monteringsanvisningar ingår). Kontakta vår försäljningsavdelning om du vill ha mer information.

S08/S09 CONCEPT VENT PLUGS



Insert into rear vent holes, then into side vent holes

S08/S09 CONCEPT NAME BADGE HOLDER REAR VIEW

