

Product Codes: S01, S03, S04, S05, S07, S08, S09,  
S10, S12, S13, S14, S16, S17, S19, S22, S24

## ENDÜSTRİYEL BARET STANDARTLARI VE YAPRETLER.

Uygun standart seçenekleri için kaskın iç tarafındaki etikete bakın.

EN 397:1995	Endüstriyel Güvenlik Kaskları
EN 812:1997	Endüstriyel Darbe Önleyici Ba İkları
LD	Yanal Deformasyon
-30°C & -40°C	Dü ük İsi Performansı
MM	Erimi Metal
440V a.c. & 1000V a.c.	Elektrik Yalıtımı
F	Aleve Dayanıklılık
-40°C & 1000V a.c.	(Henüz EN 397:1995'in kapsamı di indadır)
S08/S09	ANSI Z89.1-2003 Type 1, Class E
Tüm kasklar +50°C'ye kadar kullanılabilir.	

## KULLANICILAR İÇİN TAVSİYELER

Ürün, kabuk veya ku am üzerinde kısmi tahribat veya hasara neden olan çarpma enerjisini emecek eklede üretilmi tir; bu tür bir hasar görünür olmasa bile, ciddi darbelere maruz kalan ürünlerin de i tirilmesi gereklidir. Ürünün orijinal bile en parçalarından hiçbirini, üretici tarafından tavsiye edilenler di inda, de i tirmeyin veya çıkarmayın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaların takılması amacıyla ürünler üzerinde hiçbir eklede de i ilik yapılmamalıdır. Centurion talimatlarına uygun olmayan boya, çözücü, yapı tirci veya kendi kendine yapı an etiketleri ürün üzerinde kullanmayın. Tüm ürünler belirli kimyasallardan istenmeyen eklede etkilenebilir. Daha fazla bilgi için üreticiyle irtibata geçin.

## TAKMA VE AYARLAMA

Yeterli koruma için ürünler kullanıcının ba büyüklüğüne uygun olmalı veya ayarlanmalıdır. Siki bir eklede oturması için ürünün arkasındaki ba bandını ayarlayın.

## KULLANIM VE BAKIM

Çizmemeye özen göstererek sıcak musluk suyu (kullanıcıya herhangi bir yan etkisi yoksa) ve yumu ak bir bezle temizleyin ve dezenfekte edin. Yüzeyin yumu amasına ve fiziksel özelliklerin kaybiyla gerginliğin azalmasına neden olduklarından, ticari çözücüler veya organik bile imlerin kullanılması önerilmez. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan, cilde temas eden malzemeler, hassas ki ilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Tüm parçaların i ler durumunda ve hasarsız oldu unu günlük olarak kontrol edin. Ürünü orijinal kapalı paketinde (0°C ile +30°C arasında) be yıla kadar depolayabilir ve ta iyabilirsiniz. Ürünün be yıllık kullanım ömrü vardır. Üretim tarihi kaskın siperliğine basilmi tir (Çeyrek/Yıl).

## GÖZ KORUMA KASKI

Çizilmiş veya hasarlı camlar deđiptirilmelidir. VİZÖR TASARIMIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR-KASK YALNIZCA VİZÖR TAKILI OLARAK KULLANILMALIDIR. Vision Vizör (S578), EN 166 2001 1 (Optik sýnyf) B (Orta düzey enerji etkisi) kođullarýný karşılar. Z89.1-2003 Tip 1, C Sýnyfý ve ANSI Z87.1-1989 'a göre onaylanmýştýr. Gri Vision vizörü (S578SE) EN 166- 2001 1 (Optik Sýnyf) F (Düþük Enerji Etkisi), EN 172 (Endüstriyel kullaným için yođun güneþ ýpyđy filtresi) 5-3,1 kođullarýný karşılar. Standart gözlük üzerine takýlan göz korumasý, yüksek hýzdeki parçaların etkisini ileterek kullanýcý için risk oluđturabilir. Vizör; yüksek hýzdeki partiküllere karşı, oda sýcaklýđında (+10 - + 25 C) kullaným için uygundur.

## ÇARPMA KEPI

Yüksek darbe direnci gerekli de ilse darbe önleyici ba likları kullanın. Darbe önleyici ba liklar, kesikler ve yüzeysel yaralanmalara neden olabilen sert ve hareketsiz nesnelere karşı hafif koruma sa lar.

## BARET VE ÇARPMA KEPI AKSESUARLARI


Yedek ku amlar, çene kayi lari (S12 di inda), kulak koruyucular, ter bantları ve vizörler, takma talimatları ile birlikte Centurion'dan temin edilebilir. Bilgi için satı bölümümüze ba vurun.

**S08/S09 CONCEPT VENT PLUGS**



Insert into rear vent holes, then into side vent holes

**S08/S09 CONCEPT NAME BADGE HOLDER REAR VIEW**



SIZE  
54x85 min.  
THICKNESS  
250-800 microns

SLIDE IN

CORNER FEATURE LOCATION