

# Centurion Vision Visor (S578 & S578SE)

**TR**

## VISION VÝZÖR KULLANMA TALÝMATLARI (EN 166:2001)

Vision Vizör (S578 & S578SE) sadece Centurion Vision Barete takılmak üzere tasarlanmıř ve onaylanmıřtır.

### VÝZÖRÜN ÇIKARTILMASI: PEKÝL A

1. Bareti gösterilen şekilde tutun. Vizörün arkasındaki katlanıř braketleri (1) kaldıřarak mentepleri baretten ayıřın.
2. Vizörü baretin ön kısmından gevçeterek ve mentepleri tutarak (2) çýkartın.

### VÝZÖRÜN TAKILMASI:

1. Vizör düz konumda ve yan kanatlar yukarıya bakar vaziyetteyken, mentepleri tutun ve içeri dođru bükerek vizöre şekil verin. Vizörü dikkatlice tepe ve ön halka (6) arasına yerleřtirin ve yerine (3) takın.
2. Baretin yanlarındaki (4) kit braketlerinin yanında duran mentepleri, bařlıđın kenarı ile braket yivinin arasına, apađı dođru bastırarak suretiyle sabitleyin (5) (bir klik sesi duyulmalıdır). Bkz. Şekil B.

### KULLANIM VE BAKIM

Vizör (kullanıcı üzerinde olumsuz etkisi olduđu tespit edilmemiř) ılıř çeyme suyuyla ve yumuřak bir bez yardımıyla, çizilmemesine gayret edilerek temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yüzeyde yumuřamaya ve fiziksel özelliklerin yitirilmesine yol açtıđı için, ticari çözücülerin ya da organik bileşenlerin kullanılması tavsiye edilmez. Kullanıcının cildiyle temas eden bu ürünlerin yapımında kullanılan malzemeler hassas kişilerde alerjik tepkilere neden olabilir. Vizörü her gün kontrol ederek bütün parçalarının hasarsız ve iřler durumda olduđundan emin olun. Vizörü azami beř yıl boyunca, dođrudan güneř ıřıđına maruz bıřrılmadan, orijinal kapalı ambalajında (0°C ila +30°C sııcaklık arasıında) muhafaza edin ve taşıyın. Ürünün kapalı mekanlarda kullanım ömrü azami beř yıldır (çeyrek/yıl).

Çizilmiş ya da hasar görmüř vizörler mutlaka deđiřtirilmelidir. VÝZÖR TASARIMIN ESAS PARÇALARINDAN OLUP BAŞLIK SADECE VÝZÖR TAKILI HALDEYKEN KULLANILMALIDIR. Vision Vizör (S578), EN 166 2001 1 (Optik sınıf) B (Orta düzey enerji etkisi) koşullarını karřılar. ANSI Z89.1-2003 Tip 1 ,C Sınıfı ve ANSI Z87.1-1989 'a göre onaylanmıřtır. Gri Vision vizörü (S578SE) EN 166-2001 1 (Optik Sınıf) F (Düřük Enerji Etkisi), EN 172 (Endüstriyel kullanım için yođun güneř ıřıđı filtresi) 5-3,1. Uyarı: Eđer F,B ve A sembollerini mercek (aküler) ve çerçeve için ortak deđilse, tüm göz korumasına uygun olan en düřük seviye geçerli olacaktır. koşullarını karřılar. Standart gözlük üzerine takılan göz koruması, yüksek hızdaki parçaların etkisini ileterek kullanıcı için risk oluřturabilir. Vizör; yüksek hızdaki partiküllere karřı, oda sııcaklıđında (+10 - + 25°C) kullanım için uygundur.

