


Ficha Técnica Complementaria a la documentación

Casco de Seguridad Industrial **Concept™** Linesman

Liviano, solido y confortable con barbuquejo de 4 puntos anti-estrangulamiento



Especificaciones

Colores:	Blanco (W), Verde (G), Azul (B), Naranja (O), Amarillo (Y), Rojo (R), Negro (K)
Visera:	Reducida (20mm)
Medidas:	51-63cm
Accesorios:	Compatible con accesorios faciales y auditivos.
Peso:	335g
Superficie para logotipo:	Frontal: 85 x 50mm y 25 x 60mm, Lados: 80 x 35mm, Lateral/ Posterior: 100 x 20mm
Unico:	Soporte interno para tarjeta de identificación (54 x 85 mm)
Clip accesorios:	Compatible con clips (S565) del formato de  30mm para Orejeras y Soportes de Pantalla
Envase:	10 por color, caja 44.8 x 44.5 x 29.5cm, peso caja 3.94kg
Códigos:	S08E*L *Significa el color del casco (por ejemplo W = Blanco)

Materiales

Composición:	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Atalaje:	Textil de 6 puntos.
Tipo de arnés:	LDPE (poliétileno baja densidad)
Banda de sudor:	Banda de confort Hydro-Flock
Barbuquejo 4 puntos:	Polypropylene



Norma

EN 397:1995 ANSI Z89.1-2003 type 1 Class E (cascos no ventilados únicamente).	
EN 50365 - Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de bajo voltaje	
Marcajes dentro EN 397:	440V a.c. (Aislamiento Eléctrico) LD (Resistencia a la Deformación Lateral) MM (Resistencia a la penetración de metal fundido y sólidos calientes) -30°C (Performance a bajas temperaturas)
Marcaje fuera de EN 397:	1000V a.c. 20.000V a.c Class E dentro de ANSI -40°C (Performance a bajas Temperaturas) Nota: Aislamiento eléctrico y MM solo para cascos no Ventilados.

Almacenamiento y vida útil

- Almacenamiento:
- Se puede almacenar en su caja original a temperatura ambiente (0°C to + 30°C)
 - Es posible conservar por hasta 5 años protegido de la luz solar
 - No exponer a la luz solar y/o alta temperaturas
 - Esto podra alterar las propiedades del producto
- Vida Util:
- Hasta 5 años en condiciones normales de utilización.
 - Uso excesivo puede reducir considerablemente vida útil

Limpieza

- Limpiar usando trapo enjabonado con agua tibia
- No aplicar solventes o abrasivos