


Ficha Técnica Complementaria a la documentación

Casco de Seguridad Industrial 1125 

Casco de uso genérico con atalaje textil de 6 puntos.



Especificaciones

Colores:	Blanco (W), Verde (G), Azul (B), Naranja (O), Amarillo (Y), Rojo (R)
Visera:	Standard (40mm) y Reducida (20mm)
Medidas:	51-63cm
Opciones:	Barbuquejo (S30E), Visor Retractable (S579)
Accesorios:	Compatible con accesorios faciales y auditivos.
Peso:	Standard 365g, Reducida 350g
Superficie para logotipo:	Frontal: 50 x 40mm, 45 x 45mm, Lateral/ Posterior: 100 x 30mm
Clip accesorios:	Compatible con clips (S565) del formato de  30mm para Orejeras y Soportes de Pantalla
Envase:	20 por color, caja 57.5 x 44.4 x 44.4cm, peso caja 8.36kg
Códigos:	S03E*A (Standard) S24*A (Reducida) * Significa el color del casco (por ejemplo W = Blanco)

Materiales

Composición:	HDPE (Poliétileno de alta densidad)
Atalaje:	Textil de 6 puntos.
Tipo de arnés:	LDPE (poliétileno baja densidad)
Banda de sudor:	Banda de confort Nylon



EN 397:1995

Norma

Marcajes dentro EN 397:	440V a.c. (Aislamiento Eléctrico) LD (Resistencia a la Deformación Lateral) MM (Resistencia a la penetración de metal fundido y sólidos calientes) -30°C (Performance a bajas temperaturas)
Marcaje fuera de EN 397:	Performance a bajas temperaturas hasta -40 grados

Almacenamiento y vida útil

- Almacenamiento:
- Se puede almacenar en su caja original a temperatura ambiente (0°C to + 30°C)
 - Es posible conservar por hasta 5 años protegido de la luz solar
 - No exponer a la luz solar y/o alta temperaturas
 - Esto podra alterar las propiedades del producto
- Vida Util:
- Hasta 5 años en condiciones normales de utilización.
 - Uso excesivo puede reducir considerablemente vida útil

Limpieza

- Limpiar usando trapo enjabonado con agua tibia
- No aplicar solventes o abrasivos