

Ficha Técnica Complementaria a la documentación

Casco de Seguridad Industrial **Concept™** Kit Forestal **EURO**

Liviano, sólido y confortable con visor forestal y orejeras



| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| <p>Especificaciones</p> | <p>Colores: Visera: Medidas: Casco Ventilado: Accesorios: Peso: Unico: Clip accesorios:</p> <p>Orejeras Baltic: Envase: Códigos:</p> | <p>Casco Naranja, Visor Negro, Orejeras Naranjas Standard (40mm) 51-63cm (Casco), 170mm (135mm superficie visible)Visor forestal En la parte superior Compatible con accesorios faciales y auditivos. 310g Soporte interno para tarjeta de identificación (54 x 85 mm) Compatible con clips (S565) del formato de EURO 30mm para Orejeras y Soportes de Pantalla SNR = 25dB, H = 29dB, M = 22dB, L = 15dB 10 por caja, caja 29 x 22.5 x 17.5cm, peso caja 0.5kg S25CEF (con Orejera S41CE, Visor Forestal S59CE y Casco S09EOF Concept Naranja Ventilado)</p> |
| <p>Materiales</p> | <p>Composición: ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Atalaje: Textil de 6 puntos. Tipo de arnés: LDPE (poliétileno baja densidad) Banda de sudor: Hydro-Flock Visor Forestal: Rejilla Nylon</p> | |
| <p>Norma</p> | <p>EN 397:1995 Casco, EN 353-3:2002 Orejera, EN 1731:1998 Visor Forestal</p> <p>Marcajes dentro EN 397: Marcaje fuera de EN 397:</p> | <p>LD (Resistencia a la Deformación Lateral) -30°C (Performance a bajas temperaturas) -40°C (Performance a bajas temperaturas)</p> |
| <p>Almacenamiento y vida útil</p> | <p><u>Almacenamiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se puede almacenar en su caja original a temperatura ambiente (0°C to + 30°C) - Es posible conservar por hasta 5 años protegido de la luz solar - No exponer a la luz solar y/o alta temperaturas - Esto podra alterar las propiedades del producto <p><u>Vida Util:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 5 años en condiciones normales de utilización. - Uso excesivo puede reducir considerablemente vida útil | |
| <p>Limpieza</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Limpiar usando trapo enjabonado con agua tibia - No aplicar solventes o abrasivos | |