

Centurion Ear Defender Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125, Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets (E)

HU

S41 és S42 FÜLVÉDŐK

Szabványok és jelzések

A Centurion sisakra szerelhető fülvédők az EN 352-3:2002-nek megfelelően készülnek - sisakra erősíthető fültokok

CSAK A FENT EMLÍTETT CENTURION SISAKOKKAL ILLESZKEDNEK ÉS HASZNÁLHATÓK FEL

Felhasználói tanácsok

Ezek a sisakra erősíthető fültokok széles méretskálában készülnek. Az EN 352-3:2002 szabványnak megfelelő fülvédő/védősisak összeállítások lehetnek „közepes méretű”, „kis méretű” vagy „nagy méretű” besorolásúak. A „közepes méretű” összeállítás a felhasználók többségének megfelel. A „kis méretű” és a „nagy méretű” összeállítások azon felhasználóknak készültek, akiknek a „közepes méretű” fülvédő/védősisak összeállítások nem felelnek meg. A méretségük a termék csomagolásán szerepelnek. Az S41 típusú fülvédők átlagtömege 171 gramm. Az S42 típusú fülvédők átlagtömege 240 gramm.

Használat és állagmegóvás

A védőeszközök legjobb tisztítása és fertőtlenítése meleg csapvízzel és puha ruhával történik, mely megóvja a karcolódásoktól. Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes része sértetlen és működésképes. Tárolja és szállítsa eredeti, zárt csomagolásában (0°C és +30°C közötti hőmérsékleten) legfeljebb 5 évig, a közvetlen napfény hatásától védve. A termék öt évig használható. A fülvédők és azok párnázata a használat során rongálódhat. Ellenőrizze rendszeresen a repedések és átcsúszások jeleit. A termékre bizonyos vegyszerek kedvezőtlen hatással lehetnek. További információ igénye esetén forduljon a gyártóhoz.

Felhelyezés és beigazítás

A felhelyezést, a beigazítást és a kezelést a gyártó utasításai szerint végezze. Zajos környezetben állandóan hordja, és rendszeresen ellenőrizze működésképeségét. Amennyiben ezeket a utasításokat nem tartják pontosan be, az eszköz által nyújtott védelem súlyosan sérülhet. Első lépésként a nyitott helyzetű fülvédőket a sisak oldalára fel kell erősíteni. Ezek után a fülvédőket le kell eresztetni a fülekre, hogy az egész fülkagyló a fülvédő belsejébe essen úgy, hogy a szigetelőpárna körkörösén csak a fejfelé érintkezzék és ne a sisak fejkosárával. A Centurion fülvédők ellenálló termoplastik anyagból készülnek, mely hosszú élettartamot biztosít. A párnázat anyaga nyújtott PVC, a fülzsigetelés töltete poliuretán hab. A Centurion fültokokhoz higiénias csomagok is kaphatók (S44 az S41 típushoz és S73 az S42 típushoz). Lásd lejjebb a párnák és hab összeszerelési utasításait.

Összeszerelési utasítások (hangcsillapítási adatok a csomagoláson)

A fülvédő felhelyezése a sisakra: A fülvédő csatlakozójának hátán található alapján a sisaknak és a csatlakozónak megfelelőnek kell lennie. Helyezze a csatlakozó közepét a sisak szerelvényező nyílásába és gyenge nyomással rögzítse azt.

A csatlakozó és fülvédő összeszerelése: Amennyiben a csatlakozót még nem rögzítették a fülvédőhöz, válassza ki a sisak típusának megfelelő csatlakozót. **FONTOS:** A csatlakozó/sisak megfeleléséről információ az oldal tetején található. Ha a csatlakozót a fülvédőre felhelyezték az onnan nem eltávolítható. **Összeszerelés:** Ha a csatlakozók a sisakon annak szerelvényező réseibe vannak, úgy illessze a fülvédő testének felső részét a csatlakozó alsó részéhez. Megfelelő nyomás alkalmazásával, kapcsolja össze a fülvédőt a csatlakozóval, majd forgassa felfelé (kattanást kell, hogy halljon). Ez lehetővé teszi a fülvédőnek, hogy a csatlakozóban forgatható legyen.

S42 – Használat közben a fültok gömbölyűb végé, melyen a cégnév logója szerepel lefelé kell, hogy álljon. Az S41 védők szimmetrikusak, és mindkét fülön, mindkét irányban viselhetők.

Párnák: S42. Csere esetén húzza le a ragasztós hátú szigetelőpárnát a fültok fekete gyűrűjéről. Az új párna hátáról távolítsa el a védőfóliát, és a régi párnával azonos módon rögzítse azt a helyére. Finom nyomással biztosítsa, hogy a párna jól felragadt. **S41.** Helyezze a fültok kávját a párnázat részébe és igazítsa el gyűrődésmentesen.

Habbetétek: S42. Csere esetén figyeljen rá, hogy a vastag szürke betétet helyezze be a tokba először, a kicsi kék betétet meg a szürkére, úgy, hogy az szélek mentén se nyomuljon elő. **S41.** Helyezze a habot a fültokba. Ügyeljen arra, hogy az sehol ne türemkedjen ki.

A legjobb hatás elérése érdekében fontos, hogy a felhasználó számára biztosítsuk a megfelelést. Alapvető, hogy jó és kényelmes párnázott szigetelést érjünk el mindkét fül körül. Ezen a területen csak minimális vagy semmilyen akadály nem lehet. A fültok semmilyen más része még csak nem is érintkezhet a sisak semelyik részével sem (ez károsan befolyásolhatja a zajcsökkentő hatást). Forgassa ill. helyezze át a fültokot úgy, hogy ilyen érintkezés ne jöjjön létre. Ha az érintkezés fennmarad, akkor a fülvédőt a felhasználó számára alkalmatlannak kell tekinteni. Más, alternatív fülvédőket kell keresni, ha az érintkezési feltételek nem kielégítőek. Higiénias takarók alkalmazása a szigetelőpárnákra, a fültokok akkusztikai tulajdonságait befolyásolhatják.

Az EC vizsgálatot végezte: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Notified Body nr. 0086).

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, England.

Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: +44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk