Alta Temperatura

Ficha Técnica

Alta Temperatura
CONNECT & EURO

Seleccione una pantalla y acoplela al soporte S57, luego acople ambos sobre el casco.

Especificaciones

Colores:	S57 – Amarillo, Pantallas – Incoloro, Verde y Dorado.
Longitud:	225mm (longitud visual cuando colocada 210mm).
Tipos de pantalla:	Triacetato Incoloro, Triacetato Verde/Incoloro (DIN3 o 5), Triacetato Verde (DIN 3 o 5), Policarbonato Dorado.
Accesorios:	Compatible con accesorios Centurion EURO & CONNECT S57B compatible con orejeras Bilsom.
Packaging:	S57: 10 por caja, medidas caja 41.5 x 27 x 18cm, S760: envase unitario. Otras pantallas: 10 por caja, medidas caja 40.3 x 23.1 x 1.2cm.
Referencias:	S598 Triacetato Incoloro, peso envase 1.42kg. S603 Triacetato Incoloro/Verde (DIN3), peso envase 1.42kg. S605 Triacetato Incoloro/Verde (DIN5), peso envase 1.46kg. S613 Triacetato Verde (DIN3), peso envase 1.38kg. S615 Triacetato Verde (DIN5), peso envase 1.48kg. S760 Policarbonato Dorado*, peso envase 0.12kg.
Clips:	S570 (CONNECT para Vulcan)

Resistencia de temperatura	S57/S57B (Bilsom)	S598/S603/S605/S613/S615	S760
No se ablanda antes de:	300°C	93°C	140°C*
No se deforma antes de:	380°C	250°C	150°C

* Cobertura dorada refleja el calor radiante y por tanto la pantalla soporta temperaturas elevadas.

Materiales

Soporte:	Polyetherimide.
Pantallas:	Triacetato o Policarbonato Dorado.

Marcajes

Todas las pantallas conforme a EN 166 con sus respectivas opciones.

S598	1 F T 9 3
S603	1 F T 9 3 (EN 169 3)
S605	1 F T 9 3 (EN 169 5)
S613	1 F T 9 3 (EN 169 3)
S615	1 F T 9 3 (EN 169 5)
S760	1 F T 9 3 (EN 171 4-5)

1 - Clase optica, F - Impacto de nivel minimo.
9 - No adherencia de Metal Fundido y Resistencia a la penetración de sólidos calientes.
3 - Protección contra salpicadura de liquidos.
T - Resistencia a proyeccion de particulas a alta velocidad.
EN 169 3 - Filtros de protección ocular utilizados en soldadura u operaciones similares.
EN 169 5 - Filtros de protección ocular utilizados en soldadura pesada y de oxicorte.
EN 171 4-5 – Proteccion contra radiacion infra-roja. Aplicacion en fuentes de temperatura de hasta 1390°C.

Almacenamiento y vida útil

Almacenamiento:
- Se puede almacenar en su caja original a temperatura ambiente (0°C to + 30°C).
- Es posible conservar por hasta 5 años protegido de la luz solar.
- No exponer a la luz solar y/o alta temperaturas.

Vida Util:
- Hasta 5 anos en condiciones normales de utilizacion.
- Uso excesivo puede reducir considerablemente su vida util.

Limpieza

- Limpiar usando trapo enjabonado con agua tibia.
- No aplicar solventes o abrasivos.

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, England.
Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: + 44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk/es, email- sales@centurionsafety.co.uk